

Consoles d'éclairage mixtes

GRANDMA

Console grandMA 2048 circuits 120301



CARACTERISTIQUES GENERALES

- Console lumière mixte pour éclairage traditionnel et automatique
- **2048 circuits de base / 4096 en option affectables aux machines comme aux circuits**
- 16384 circuits contrôlables par une seule console en réseau avec des NSP
- Ecrans TFT configurables à volonté : aucun accès n'est figé, c'est la console qui s'adapte à l'utilisateur. 999 vues de travail possibles affectées sur 6 boutons par écran
- 3 écrans tactiles couleur 10,4", 2 écrans externes SVGA
- Roue codeuse pour les dimmers, trackball pour les mouvements de machines
- Sortie Ethernet pour installation en réseau : avec le GrandMA 3D, d'autres consoles (extension de circuit / backup / gestion de show à multiples consoles) liaison avec le NSP, télécommande, sortie vers interface Ethernet-DMX



Ajustement du pupitre et de l'électronique

- Calibrage des écrans tactiles individuel par écran
- Equaliseur informatique pour l'entrée Audio
- Différentes résolutions sélectionnables pour le Trackball, les roues codeuses et la roue continue
- Luminosité réglable des écrans et des flexibles d'éclairage
- Mode d'enregistrement par défaut des temps et des paramètres
- Mode de programmation par défaut des potentiomètres et des touches



PARTIE RESTITUTION

- Restitution : 20 potentiomètres motorisés jumelés avec 3 boutons sur 64 pages, 40 boutons sur 64 pages
- Boutons et curseurs entièrement configurables pour s'adapter au travail (théâtre, live, salon, événement...)
- Nombre de mémoires illimité / 999 séquences
- Boutons Go+, Go-, Pause en accès direct sur séquence maître

Système de Fonctionnement :

- Nouveau système d'exploitation VXWORKS conçu pour des applications industrielles (pas de DOS ni de Windows)
- Reset rapide (moins de 50 secondes)
- Mise à jour du logiciel via Internet
- Procédé d'édition hors ligne

Matériel :

- Processeur AMD 450 MHZ/128 MO de RAM
- Mémoire Flash non-volatile de 12 MO incorporée pour le système d'exploitation, logiciel du système et données d'installation
- Disque dur incorporé 15 GO
- Lecteur de disquette 3.5" intégré pour une réactualisation simple du logiciel et enregistrement externe des données des shows
- Reset à l'arrière de la console
- Onduleur ('UPS') incorporé, alimentation maintenue jusqu'à 10 minutes en cas de coupure secteur
- Protection professionnelle contre les interférences électromagnétiques en conformité avec tous les règlements européens CEM

ACCESSOIRES

Extension à 4096 canaux (hors Hub DMX)	120312
dmXLAN node4	DLN4
Flexible d'éclairage (Littlite 18")	010206
Souris MA PS2	129710
Clavier MA PS2	129712
Housse	120310
Flight-case (avec roulettes)	121008